

Tricoté sans
couture

Manutention
légère en milieu
humide



Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux fins en milieu humide, nécessitant une très bonne dextérité ainsi qu'une protection contre les risques mécaniques et en particulier l'abrasion.
Industrie automobile, mécanique de précision, maintenance industrielle, entretien, réparations de pièces mécaniques...

Caractéristiques techniques ✓ Montage

- ✓ Montage : type tricoté une pièce sans couture.
- ✓ Poignet élastique. Support: fibres polyester.
- ✓ Jauge : 13.
- ✓ Enduction : nitrile sur la paume et le dos (version tout enduit).
- ✓ Coloris : enduction noire, support coloris noir.
- ✓ Tailles : 7, 8, 9, 10, 11.
- ✓ Conditionnement :

- sachet de 10 paires. 

Principaux atouts

- ✓ Montage sans couture : améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins.
- ✓ Fibres en polyester : la fibre polyester offre une grande ténacité, elle est particulièrement résistante à l'abrasion. Elle résiste aux moisissures et aux champignons. Elle est peu absorbante à l'eau.
- ✓ Poignet tricoté avec du latex pour une meilleure élasticité et un excellent maintien du gant sur la main.
- ✓ Enduction protectrice : l'enduction nitrile sur la paume apporte une protection complémentaire à l'utilisateur notamment contre les huiles et les graisses. Version tout enduit pour une protection totale de la paume et du dos de la main.

Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :
 - EN420 : 2003 + A1: 2009. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
 - EN388 : 2016. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.
 Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). (catégorie II. Risques intermédiaires).
 Attestation d'examen CE de type (AET) délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.



EN388: 2016. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	NYMTOTAL	
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	Niveau 3	
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	Niveau 1	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	Niveau 2	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	Niveau 1	
	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F	NYMTOTAL
Resistance à la coupure (selon EN ISO13997)	2	5	10	15	22	30	Niveau X (non testé)

